

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: C18MÄM

1. Tuotteen tunnistus:

Koneellisesti lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara, puulaji mänty (PNSY)

2. Tyyppinumero:

M C18, mänty (PNSY), dimensiot: paksuus 22-100mm leveys 50-275mm

3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:

Lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara

4. Valmistajan nimi ja osoite:

Versowood Oy, Teollisuustie 60, 19110 VIERUMÄKI, www.versowood.fi

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä

Järjestelmä 2+

7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoitus:

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaiden laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistukset 0416-CPR-5381 (Vierumäen yksikkö), 0416-CPR-5379 (Riihimäen yksikkö) ja 0416-CPR-5573 (Otavan yksikkö)

9. Ilmoitetut suoritusasteet

| Perusominaisuudet | Suoritusaste C18 | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Taivutuslujuus | 18 N/mm ² | EN 14081:2010+A1:2011 |
| Puristuslujuus | 18 N/mm ² | |
| Vetolujuus | 11 N/mm ² | |
| Leikkauslujuus | 3,4 N/mm ² | |
| Taivutuskimmokerroin (ka) | 9 kN/mm ² | |
| Pitkäaikaiskestävyys | Säänkestävyysluokka 2 | |
| Palokäyttäytyminen | D-s2, d0 | |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset.

Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ville Kopra, toimitusjohtaja

Heinola 1.7.2013

(paikka ja päivämäärä)


(allekirjoitus)