

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: C24MÄM

1. Tuotteen tunniste:

**Koneellisesti lujuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara, puulaji mänty (PNSY)**

2. Tyyppinumero:

**M C24, mänty (PNSY), dimensiot: paksuus 22-100mm leveys 50-275mm**

3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:

**Lujuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara**

4. Valmistajan nimi ja osoite:

**Versowood Oy, Teollisuustie 60, 19110 VIERUMÄKI, [www.versowood.fi](http://www.versowood.fi)**

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä

**Järjestelmä 2+**

7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoitus:

**Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaiden laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistukset 0416-CPR-5381 (Vierumäen yksikkö), 0416-CPR-5379 (Riihimäen yksikkö) ja 0416-CPR-5573 (Otavan yksikkö)**

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto C24	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	24 N/mm <sup>2</sup>	EN 14081:2010+A1:2011
Puristuslujuus	21 N/mm <sup>2</sup>	
Vetolujuus	14 N/mm <sup>2</sup>	
Leikkauslujuus	4 N/mm <sup>2</sup>	
Taivutuskimmokerroin (ka)	11 kN/mm <sup>2</sup>	
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävyysluokka 2	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

**Ville Kopra, toimitusjohtaja**

Heinola 1.7.2013

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)